

Sikagard®-703 W

Vandig imprægnering til facader

Produktbeskrivelse Sikagard-703 W er en brugsklar, hvidlig væske baseret på silan/siloxan forbindelser.

Anvendelses-områder Sikagard-703 W anvendes til vandafvisende imprægnering af overflader, som f.eks. beton, mørtel, mursten, tegl, eternit og lignende.

Egenskaber

- Vandbaseret
- Kraftig vandafvisende effekt
- Diffusionsåben
- Ændrer ikke overfladens udseende
- Reducerer begroninger og tilsmudsning
- Kan overmales med de fleste facademalinger

Produktdata	Form	Væske
	Farve	Hvidlig / transparent
	Emballage	Dunk 2 liter Dunk 5 liter Spand 20 liter
	Opbevaring	Opbevares frostfrit +5°C - +40°C Har produktet fået frost er det ubrugeligt
	Holdbarhed	I original uåbnet emballage er holdbarheden 1 år
Tekniske data	Densitet	1 kg/l v/+20°C
	pH værdi	8-10
	Test	PU Veritas n° GEN 11010361 D/01 og n° GEN 11010361 D/02

System information

Forbrug Forbruget afhænger af underlagets porøsitet. Det anbefales at udføre et testareal for fastlæggelse af korrekt forbrug.

Beton og puds: 150 – 200 g/m²

Porøse materialer: 300 – 500 g/m²

Forbehandling Alle cementbaserede overflader skal være min. 7 døgn gamle. Overfladen skal være ren og fri for mos, alger og begroninger. Vinduer, glas og aluminium skal beskyttes mod stænk.

Påføring Sikagard-703 W kan påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte. Påføring foretages fra bunden og opefter. Produktet må ikke påføres i så stor mængde, at det løber.



Temperatur	Luft- og overfladetemperatur +5°C - +30°C Den optimale effekt af imprægneringen opnås efter få dage.
Begrænsninger	Efter påføring skal overfladen beskyttes mod regn i nogle timer. Imprægneringen af vandrette overflader har ingen eller meget stærk begrænset effekt. Imprægneringseffekten er meget begrænset på stærkt revnede overflader.
Sikkerhed	Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet.
	Bemærk: "Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S Phone +45 48 18 85 85
Praestemosevej 2-4 Telefax +45 48 18 84 96
DK-3480 Fredensborg e-mail: sika@dk.sika.com
Denmark www.sika.com